

ELENCO DEI PREZZI UNITARI

| Progr. | Articolo | Descrizione articolo | Prezzo unitario (ESECUTIVO) |
|---------------------------------|-----------------|---|--|
| LAVORI ED OPERE COMPIUTE | | | |
| 1 | 01 | Demolizione dei marciapiedi esistenti, di qualsiasi tipo e materiale, compreso il relativo sottofondo spessore considerato cm 12, oltre alla rimozione del cordolo in pietra, compreso il trasporto alla discarica del materiale di risulta ed il relativo onere di conferimento nonchè ogni e qualsiasi altro onere necessario a dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. <i>Prezzo di applicazione €/Mc.</i> | € 18,55 |
| 2 | 02 | Asportazione di pavimentazione in conglomerato bituminoso o lastricato o qualsiasi altra tipologia fino ad una profondità di cm 15 da eseguirsi con idoneo mezzo meccanico, previo taglio della pavimentazione asfaltata con sega diamantata per evitare lo sgretolamento, rimozione eventuali trovanti in pietra, compreso carico, trasporto, scarico e relativi oneri di smaltimento dei materiali di risulta alla pubblica discarica, nonchè operatore, consumi e quant'altro necessario: <i>Prezzo di applicazione €/Mq</i> | € 6,00 |
| 3 | 03 | Fornitura e posa in opera di materiale arido di cava , pezzatura 0/30 per formazione massiciata e regolarizzazione sottofondo marciapiedi. Compreso ogni onere di battitura, costipazione e quanto altro occorrente. <i>Prezzo di applicazione €/Mc.</i> | € 23,24 |
| 4 | 04 | Fornitura e posa in opera di soletta in cls cementizio armato, spessore medio cm 8, per il sottofondo della pavimentazione in pietra, Rck 250, armato con rete elettrosaldat maglia cm 20x20 diam. 8 mm in acciaio FeB44K, comprese casseformi, giunti, tirato a regola e con giuste pendenze concordate con la DL. Incluso ogni altro onere. <i>Prezzo di applicazione €/Mq</i> | € 12,55 |
| 5 | 05 | Fornitura e posa in opera di cordonato in marmo bardiglio nuvolato sezione stondata dimensioni 15x25, (mostra del cordolo cm 14 - sui passi carrabili cm 2,5) compreso l'onere per il maggiopre scavo, formazione fondazione dimensioni minime 15x40. Nel prezzo si intende compreso l'onere per eventuali tagli, sfridi, formazione quartaboni, pezzi speciali per passi carrabili (non sarà accettato l'adattamento in loco dei pezzi rettilinei per l'effettuazione degli scivoli) considerando una pendenza della rampa del 5% (e comunque inferiore al 6%), ed ogni e qualsiasi altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. <i>Prezzo di applicazione €/Ml.</i> | € 67,00 |
| 6 | 06 | Fornitura e posa in opera di pavimentazione in pietra tipo colombina a lastre aventi dimensioni cm 60x30 e spessore cm 6. La pietra sarà superficialmente trattata con zigrinatura fine per renderla antisdrciolevole secondo i parametri della normativa di legge di cui sarà richiesta la certificazione, e posata su sottofondo di renone e cemento. Nel prezzo risulta compresa la battitura, stuccatura ed ogni altro onere che si renda necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. <i>Prezzo di applicazione €/Mq</i> | € 79,00 |
| 7 | 07 | Fornitura e posa in opera di plinti in cls tipo prefabbricato aventi diemnsioni di cm 100x100 ed un'altezza di cm 100, compreso pozzetto di derivazione cm 40x40xh 60 con sovrastante chiusino in ghisa del tipo carrabile dotato di foro per l'infilaggio della puntazza dello scarico per la linea di terra ed opportunamente collegato (ad una profondità dal piano compresa tra cm 40-45) con il foro di alloggiamento del palo che dovrà avere un diametro di mm 200 ed una profondità di circa cm 80 misurati dal piano. Nel prezzo si intende compreso ogni onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. | |

ELENCO DEI PREZZI UNITARI

| Progr. | Articolo | Descrizione articolo | Prezzo unitario (ESECUTIVO) |
|---------------|-----------------|--|--|
| | | <i>Prezzo di applicazione €/N.</i> | € 110,00 |
| 8 | 08 | Fornitura e posa in opera di polifera in corrugato doppio strato avente il diametro interno di cm 10, opportunamente protetta con strato di calcestruzzo alleggerito. La polifera dovrà essere posata a cm 60 di profondità dal piano di calpestio sovrastante. Nel prezzo è compreso l'onere per l'ulteriore scavo per la parte di polifera da posizionare al di sotto del nuovo marciapiede, oltre alla guida per innesto cavi ed ogni altro onere necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. | |
| | | <i>Prezzo di applicazione €/Ml.</i> | € 9,00 |
| 9 | 09 | Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo bynder, spessore compresso cm 10, da realizzarsi sia a mano che con l'ausilio di mezzi meccanici, previa mano d'attacco con 0,80 Kg/mq di emulsione bituminosa al 55% compresa rullatura, compreso altresì ogni altro onere occorrente per la realizzazione di un'opera a perfetta regola d'arte. Pezzatura 0/20 mm | |
| | | <i>Prezzo di applicazione €/Mq</i> | € 15,00 |
| 10 | 10 | Scavo a sezione ristretta obbligata continua eseguito a mano o a macchina in terreno di qualsiasi natura e consistenza compreso carico, trasporto, scarico alla pubblica discarica compresi oneri di conferimento e qualsiasi altro onere accessorio. Compreso spianamento e regolarizzazione del piano per darlo pronto alla realizzazione della soletta in calcestruzzo. | |
| | | <i>Prezzo di applicazione €/Mc.</i> | € 10,00 |
| 11 | 11 | Fornitura e posa in opera di cordonato in marmo come alla voce 05 ma per pezzi curvilinei. Raggi di curvatura ml 1,00 e ml 0,50 | |
| | | <i>Prezzo di applicazione €/Ml.</i> | € 152,00 |
| 12 | 12 | Rialzamento alla nuova quota del marciapiede o del piano stradale dei chiusini esitenti, compresa la smuratura, il rialzamento in muratura di mattoni pieni delle pareti del pozzetto, l'ora muratura del telaio del chiusino e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, dimensioni variabili fino a cm.60x60: | |
| | | <i>Prezzo di applicazione €/N.</i> | € 40,97 |
| 13 | 13 | Fornitura e posa in opera di pozzetto di derivazione dell'impianto di illuminazione in cls prefabbricato dimensioni interne 30*30 completo di chiusino in ghisa dimensioni 40*40 C250 e foro per l'infilaggio della palina per lo scarico della linea di terra. Sono compresi gli oneri per la formazione di scavo, platea di appoggio, rinfianco in cls, rinterro e quanto altro occorrente per dare un'opera finita a perfetta regola d'arte. | |
| | | <i>Prezzo di applicazione €/N.</i> | € 180,00 |
| 14 | 14 | Rialzamento alla nuova quota del marciapiede o del piano stradale delle chiavi di chiusura della rete di acquedotto compreso tutto quanto necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. | |
| | | <i>Prezzo di applicazione €/N.</i> | € 32,00 |
| 15 | 15 | Spostamento delle caditoie o bocche di lupo esistenti per la raccolta delle acque meteoriche compreso lo smontaggio di griglie recuperabili, il riempimento dell'attuale pozzetto o bocca di lupo da dismettere con cls, intercettazione del tubo di allaccio esistente alla distanza necessaria, scavo, taglio tubo, fornitura e posa di nuovo pozzetto in cls dim. 40x40 o 50x50, muratura sopra lo stesso della griglia e controtelaio in ghisa recuperato dalla caditoia dismessa, rinfianco pozzetto in cls fino a cm 10 dal piano finito stradale ed ogni altro onere inerente per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. | |
| | | <i>Prezzo di applicazione €/N.</i> | € 147,48 |
| 16 | 16 | Fornitura e posa in opera di tubazione in pvc diametro mm 200, caratteristiche | |

ELENCO DEI PREZZI UNITARI

| Progr. | Articolo | Descrizione articolo | Prezzo unitario (ESECUTIVO) |
|---------------|-----------------|---|--|
| | | secondo la normativa di legge per la realizzazione di allacci alla fognatura bianca, compreso l'onere per asportazione pavimentazione stradale previo taglio con sega diamantata, scavo a sezione ristretta, trasporto materiali di risulta a pubblica discarica e pagamento oneri di conferimento, formazione del piano di appoggio in letto di sabbia, allaccio alla rete fognaria esistente, sigillatura giunti, rinfianco e copertura tubo in cls fino a cm 10 dal piano stradale finito e quanto altro occorrente. <i>Prezzo di applicazione €/Ml*cm</i> | € 2,60 |
| 17 | 17 | Fornitura e posa in opera di pozzetto in cls prefabbricato dimensioni interne 40*40 completo di griglia in ghisa dimensioni 40*40 classe C resistenza 250 kN. Sono compresi gli oneri per la formazione di scavo, platea di appoggio, rinfianco in cls, allacciamento al tubo in pvc, sigillatura giunti, rinterro e quanto altro occorrente per dare un'opera finita a perfetta regola d'arte. <i>Prezzo di applicazione €/N.</i> | € 190,00 |
| 18 | 18 | Spostamento dei pozzetti esistenti sul marciapiede compreso di riempimento dell'attuale pozzetto da dismettere con cls, scavo, fornitura e posa di nuovo pozzetto in cls dim. 40x40 o 50x50 alla quota necessaria, muratura sopra lo stesso del chiusino e controtelaio in ghisa recuperato dal pozzetto dismesso, rinfianco pozzetto ed ogni altro onere inerente per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Escluso spostamento dell'utenza sottostante da computare in economia. <i>Prezzo di applicazione €/N.</i> | € 115,00 |
| 19 | 19 | Fornitura e posa in opera di dissuasori stradali fissi modello tipo Via Versilia, h cm 100 completo di corpo centrale in acciaio D=60 H= 100 cm di cui circa 15 da innestare nel sottosuolo; base in alluminio D=110 fissata al dissuasore tramite n.3 grani in acciaio inox; punta in alluminio D=110 circa fissata al dissuasore tramite n.3 grani in acciaio inox. Colore grigio scuro ferromicaceo. <i>Prezzo di applicazione €/N.</i> | € 99,00 |
| 20 | 20 | Fornitura e posa in opera di panchine in doghe di legno Iroko sezione circa 40x37 mm, telaio in ghisa verniciata in color grigio antracite. Dimensioni 200x780x700 circa. Altezza seduta cm 40-45 circa - Con braccioli. Il prezzo è comprensivo dell'ancoraggio a terra per mezzo di apposita bulloneria. <i>Prezzo di applicazione €/N.</i> | € 260,00 |
| 21 | 21 | Fornitura e posa in opera di cestini portarifiuti gettacarta sezione circolare montato su palo da fissare a terra e dotato di coperchio superiore. Costruito in lamiera di acciaio zincata a caldo e verniciata con polveri poliesteri. Munita di particolari decorativi in ghisa. Cestello ruotabile per lo svuotamento ma solo con chiave di sbloccaggio. FERMASACCO interno, coperchio e posacenere. Colore grigio antracite. Dimensioni circa cm 30 di diametro, h cm 58, palo diametro cm 6 x h cm 115. Capienza 35 litri, Compresa la posa in opera ed ogni altro onere inerente e necessario. <i>Prezzo di applicazione €/N.</i> | € 190,00 |
| 22 | 22 | Fornitura e posa in opera di griglia per alberi in ghisa, forma quadrata, formata da elementi componibili, spessore mm 25, con feritoie della larghezza di mm 25 disposte a raggiera. I vari elementi sono uniti tra loro da cavallotti filettati in acciaio galvanizzato, inseriti in apposite sedi e fissati tramite dadi a supporti in acciaio delle dimensioni di mm 120x50x8. L'estremità della griglia dovrà appoggiare su apposito controtelaio murato alla soletta del marciapiede. Si intende compreso ogni altro onere per dare un'opera a perfetta regola d'arte. Dimensioni griglia mm 800x800 - dimensioni foro diam. mm 400 <i>Prezzo di applicazione €/N.</i> | € 130,00 |
| 23 | 23 | Smontaggio della pavimentazione in pietra del marciapiede esistente con l'attenzione a non rompere il materiale, demolizione della sottostante soletta armata, scavo, posa in opera del plinto di cui alla voce 07, posa della polifera per il collegamento elettrico, rinfianco con cls del tutto e rimontaggio della | |

ELENCO DEI PREZZI UNITARI

| Progr. | Articolo | Descrizione articolo | Prezzo unitario (ESECUTIVO) |
|---------------|-----------------|---|--|
| | | pavimentazione, compresa stuccatura e quanto altro necessario per dare l'opera compiuta e finita a perfetta regola d'arte. <i>Prezzo di applicazione €/Cp</i> | € 380,00 |
| 24 | 25 | Fornitura griglie in ghisa sferoidale carrabile classe C resistenza 250 KN piano cm 40x40 telaio 50x50 necessarie per la sostituzione di quelle in cemento. <i>Prezzo di applicazione €/N.</i> | € 96,25 |
| 25 | 26 | Fornitura e posa in opera di pavimentazione in tozzetti di marmo nuvolato bianco carrara dimensioni cm 10x10x10 compresa sottostante posa, il tutto per la realizzazione delle strisce dell'attraversamento pedonale, dimensioni indicative ciascuna cm 300x50. Compreso stuccatura e quanto altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte. <i>Prezzo di applicazione €/Mq</i> | € 255,00 |
| 26 | 27 | Fornitura e posa in opera di pavimentazione in tozzetti di pietra tipo colombino dimensioni cm 10x10x10 compresa sottostante posa, il tutto per la realizzazione dello sfondo dell'attraversamento pedonale, dimensioni indicative totali cm 765x400. Compreso stuccatura e quanto altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte. <i>Prezzo di applicazione €/Mq</i> | € 150,00 |
| 27 | 28 | Fornitura e posa in opera di strato di usura cm 3.00, sia a macchina che a mano, previa mano d'attacco 0,80 kg/mq di emulsione bituminosa al 55%, compresa formazione di opportune pendenze ed ogni altro onere occorrente per la realizzazione di un'opera a perfetta regola d'arte - aggregato 0/10 <i>Prezzo di applicazione €/Mq</i> | € 9,73 |
| 28 | 29 | Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio di classe Rck=250 per la formazione di basamento per statua in cemento armato. Il calcestruzzo sarà confezionato in conformità alle vigenti norme di legge con cemento tipo 325, inerti, acqua ed additivi dove richiesto. Nel prezzo saranno compresi gli oneri per pompaggio o abbassamento, casseforme, ponteggi, puntellamenti e quanto altro necessario escluso solamente l'acciaio dell'armatura che sarà valutato a parte <i>Prezzo di applicazione €/Mc.</i> | € 320,00 |
| 29 | 30 | Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio per la formazione di soletta di fondazione dello spessore di 10/20 cm. Il calcestruzzo sarà confezionato in conformità alle vigenti norme di legge con cemento tipo 425, inerti, acqua ed additivi dove richiesto. Nel prezzo saranno compresi gli oneri per pompaggio o abbassamento, casseforme, puntellamenti e quanto altro necessario escluso solamente l'acciaio dell'armatura che sarà valutato a parte. <i>Prezzo di applicazione €/Mc.</i> | € 138,00 |
| 30 | 31 | Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in acciaio ad aderenza migliorata per la realizzazione della armatura della platea da realizzarsi con doppio strato inferiore e superiore. La rete dovrà essere rispondente a quanto previsto delle norme tecniche per la esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso. La rete, posta in opera in pannelli, dovrà avere un sormonto minimo di una maglia in entrambe le direzioni. Nel prezzo saranno compresi gli oneri per il posizionamento in verticale, per tagli, sfridi, legature e quanto altro necessario. Fili fi 6 maglia 10x10 <i>Prezzo di applicazione €/Mq</i> | € 2,70 |

ELENCO DEI PREZZI UNITARI

| Progr. | Articolo | Descrizione articolo | Prezzo unitario (ESECUTIVO) |
|--|-----------------|---|--|
| | | NON SOGGETTO A BASE D'ASTA | |
| 31 | 00 | Oneri sicurezza <i>Prezzo di applicazione €/Cp</i> | € 3.000,00 |
| <p>Il Progettista FANCELLO Geom. ILARIA</p> <p>-----</p> <p>PIETRASANTA II 25/05/2009</p> | | | |
| | | | |