



COMUNE DI CAMAIORE
Provincia di Lucca

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE SECCO A LIDO DI CAMAIORE

COMMITTENTE: Comune di Camaiore

Camaiore, 20/10/2015

IL R.U.P.
Arch. Francesco Isola

IL TECNICO
Ing. Riccardo Feliciani

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 01.A04.011.0 01	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza f ... izzate, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle discariche autorizzate, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50 euro (ventuno/45)	m³	21,45
Nr. 2 01.A04.016.0 01	Scavo a sezione ristretta obbligata continua eseguito a mano, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a mt.1,50) eseguito a mano, compresi carico, trasporto e scarico alle discariche autorizzate, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50 euro (novantanove/88)	m³	99,88
Nr. 3 01.A05.001.0 01	Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi. Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi. euro (tre/21)	m³	3,21
Nr. 4 01.A05.001.0 03	Riempimento di scavi o buche eseguito a mano con materiale proveniente da scavi Riempimento di scavi o buche eseguito a mano con materiale proveniente da scavi euro (settantadue/77)	m³	72,77
Nr. 5 01.E05.002.0 02	Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato ce ... comprensivo di eventuale pompa o betonpompa. con rete Ø 6 Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica C16/20 tirato a regola, con rete elettrosaldata in acciaio B450C, maglia 10x10; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte comprensivo di eventuale pompa o betonpompa. con rete Ø 6 euro (ventitre/70)	m²	23,70
Nr. 6 01.E05.031.0 02	Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete ... l titolo compiuto e finito a regola d'arte. rete 10x10 Ø 6 Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare titolo compiuto e finito a regola d'arte. rete 10x10 Ø 6 euro (cinque/71)	mq	5,71
Nr. 7 01.F06.001.0 49	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spes ... estruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess .3,2 mm Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfiando con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess .3,2 mm euro (sedici/37)	m	16,37
Nr. 8 01.F06.001.0 50	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spes ... estruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfiando con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm euro (ventidue/40)	m	22,40
Nr. 9 01.F06.011.0 02	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c. ... iore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide carrabile con chiusino, compreso sottofondo e rinfiando in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm euro (settantaotto/06)	cad	78,06
Nr. 10 01.F06.011.0 04	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c. ... iore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide carrabile con chiusino, compreso sottofondo e rinfiando in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm euro (centotrentasei/53)	cad	136,53
Nr. 11 02.B04.001.0 03	Conglomerato cementizio per magroni o getti non armati o debolmente armati classe di resistenza caratteristica C16/20 Conglomerato cementizio per magroni o getti non armati o debolmente armati classe di resistenza caratteristica C16/20 euro (centosessantasette/60)	m³	167,60
Nr. 12 02.B04.002.0 02	Conglomerato cementizio per plinti, fondazioni continue o platee classe di resistenza caratteristica C20/25 Conglomerato cementizio per plinti, fondazioni continue o platee classe di resistenza caratteristica C20/25 euro (duecentotre/06)	m³	203,06

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 13 04.E02.002.0 01	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso ... alto con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm euro (dieci/52)	m²	10,52
Nr. 14 04.E02.002.0 02	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso ... Appalto per ogni cm in più o in meno alla voce precedente Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in più o in meno alla voce precedente euro (uno/61)	m²	1,61
Nr. 15 04.E02.003.0 03	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vib ... n aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm euro (sei/38)	m²	6,38
Nr. 16 04.E02.003.0 03.a	Tappeto di usura realizzato con manto tipo natura, steso a mano. Tappeto di usura realizzato con manto tipo natura, spessore finito compresso 3 cm; steso a mano, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura e quant'altro necessario per dare il manto finito a regola d'arte. euro (quarantadue/00)	m²	42,00
Nr. 17 04.E02.003.0 03.b	Tappeto di usura realizzato con manto tipo natura, steso con finitrice Tappeto di usura realizzato con manto tipo natura, spessore finito compresso 3 cm; steso con finitrice compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura e quant'altro necessario per dare il manto finito a regola d'arte. euro (trentacinque/00)	m²	35,00
Nr. 18 04.E07.001.0 02	Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffi ... n presenza di traffico e del tracciamento. larghezza cm 15 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. larghezza cm 15 euro (zero/30)	m	0,30
Nr. 19 04.E07.001.0 04	Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffi ... ezza superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebraure, ecc Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. larghezza superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebraure, ecc euro (due/80)	m²	2,80
Nr. 20 04.E07.005.0 01	Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura ... e ed in relazione alla natura del terreno su cui si opera. Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. di sostegni, a palo, ad arco o a mensola, per segnali stradali, eseguita con fondazione in calcestruzzo di dimensioni adeguate ed in relazione alla natura del terreno su cui si opera. euro (venticinque/02)	cad	25,02
Nr. 21 04.F06.031.0 10	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN m ... scavo piana dim. 400x400 mm, telaio 500x500xh80 mm (30 kg) Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfiacco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo piana dim. 400x400 mm, telaio 500x500xh80 mm (30 kg) euro (centoquattordici/68)	cad	114,68
Nr. 22 05.A03.001.0 01	Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bi ... dal Progetto. spinta fino alla profondità massima di 10 cm Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto dei materiali di risulta a Discarica Autorizzata o in aree indicate dal Progetto. spinta fino alla profondità massima di 10 cm euro (due/87)	m²	2,87
Nr. 23 05.A03.002.0 01	Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bitu ... urata a cm di spessore. profondita' compresa tra 0 e 5 cm. Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), escluso preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore. profondita' compresa tra 0 e 5 cm.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (zero/48)	m ² /cm	0,48
Nr. 24 05.A03.002.0 02	Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bitu ... a a cm di spessore. per profondita' eccedente i primi 5 cm Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), escluso preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore. per profondita' eccedente i primi 5 cm euro (zero/41)	m ² /cm	0,41
Nr. 25 05.A03.007.0 01	Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento e ... riale riutilizzabile entro 50 m. fino a 25 cm di larghezza Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita con mezzi meccanici con trasporto dei materiali di risulta a Discarica Autorizzata e/o accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m. fino a 25 cm di larghezza euro (cinque/81)	m	5,81
Nr. 26 05.E07.001.0 01	Rimozione segnaletica verticale compreso l'onere del tras ... a questa indicati. di segnale esistente compreso sostegno. Rimozione segnaletica verticale compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà della Stazione appaltante, nei luoghi da questa indicati. di segnale esistente compreso sostegno. euro (quattordici/71)	cad	14,71
Nr. 27 A.001	Messa in quota di chiusini Messa in quota di chiusini per adeguamento alla nuova pavimentazione stradale ed alla nuova quota dei marciapiedi, mediante rimozione e ricollocamento in opera compreso materiali di ogni genere e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. euro (novanta/77)	cadauno	90,77
Nr. 28 A.002	Cordonato rettilineo in travertino - cm 25x25x100 Fornitura e posa in opera di cordonato rettilineo in travertino, murato con malta cementizia a q 3,5 di cemento R 325, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a q 4,5 di cemento R 325, incluso lo scavo e la fondazione dello spessore di 10 cm e di larghezza di 30 cm: di misura cm 12x25x100. Compreso montaggio secondo le forme previste in progetto e comunque secondo le indicazioni della DDLL, pezzi speciali per scivoli e raccordi curvilinei, tagli e sfridi ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. Misurato secondo il reale sviluppo di cordonato montato in opera. euro (cinquantaotto/15)	m	58,15
Nr. 29 A.003	Fornitura e posa di strisce in travertino a correre - cm 15x4 Fornitura e posa in opera di strisce in travertino a correre - cm 15x4, murato con malta cementizia a q 3,5 di cemento R 325, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a q 4,5 di cemento R 325. Compreso montaggio secondo le forme previste in progetto e comunque secondo le indicazioni della DDLL, pezzi speciali per scivoli e raccordi curvilinei, tagli e sfridi ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. Misurato secondo il reale sviluppo montate in opera. euro (trentatre/56)	m	33,56
Nr. 30 A.004	Fornitura e posa di strisce in travertino a correre - cm 15x6 Fornitura e posa in opera di strisce in travertino a correre - cm 15x6, murato con malta cementizia a q 3,5 di cemento R 325, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a q 4,5 di cemento R 325. Compreso montaggio secondo le forme previste in progetto e comunque secondo le indicazioni della DDLL, pezzi speciali per scivoli e raccordi curvilinei, tagli e sfridi ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. Misurato secondo il reale sviluppo montate in opera. euro (trentanove/56)	m	39,56
Nr. 31 A.005	Fornitura e messa a dimora di Acero Crimson King - Diam. 20-25 cm Fornitura e messa a dimora di Acero Crimson King - Diam. 20-25 cm; nella voce si ritiene compreso e compensato il trasporto, lo scavo, il rinterro, la concimazione e la garanzia di attecchimento. euro (cinquecentosettantatre/22)	cadauno	573,22
Nr. 32 A.006	Posa in opera di elementi di arredo sferico in cls mod. Escofet "Bollard Buzo" Posa in opera di elementi di arredo sferico in cls mod. Escofet "Bollard Buzo" euro (quarantacinque/00)	cadauno	45,00
Nr. 33 A.007	Posa in opera di fioriera in cls mod. Escofet "Lena" Posa in opera di fioriera in cls mod. Escofet "Lena" euro (cento/00)	cadauno	100,00
Nr. 34 A.008	Posa in opera di dissuasori mod. Modo "Sirio" Posa in opera di dissuasori mod. Modo "Sirio" euro (cento/00)	cadauno	100,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 35 A.009	Posa in opera di cestino portarifiuti mod. Modo "Sirio" Posa in opera di cestino portarifiuti mod. Modo "Sirio" euro (centoquaranta/00)	cadauno	140,00
Nr. 36 A.010	Posa in opera di panchina in cls mod. Escofet "Tram" Posa in opera di panchina in cls mod. Escofet "Tram" euro (centodieci/00)	cadauno	110,00
Nr. 37 A.011	Posa in opera di fontana in cls mod. Escofet "Rural" Posa in opera di fontana in cls mod. Escofet "Rural" euro (duecentoventi/00)	cadauno	220,00
Nr. 38 A.012	Posa in opera di portabiciclette in cls mod. Escofet "Raval" Posa in opera di portabiciclette in cls mod. Escofet "Raval" euro (trentacinque/00)	cadauno	35,00
Nr. 39 A.013	Realizzazione di colorazione banchine stradali Realizzazione di colorazione banchine stradali con vernice acrilica del colore a scelta della DDLL spruzzata con macchina traccialinee su supporto bituminoso; nella voce si ritiene compreso e compensato ogni onere, compresa la pulizia del supporto, per dare la pavimentazione verniciata a regola d'arte. euro (tre/50)	mq	3,50
Nr. 40 A.014	Fornitura e posa in opera di palo curvo tipo Kampimos e armatura tipo Hestia Midi 48 LED Fornitura e posa in opera di sostegno tipo Kampimos Schreder o similare composto da palo conico in acciaio zincato a caldo norme UNI EN 4, curvatura ad arco adatto a garantire una struttura portante in grado di supportare un corpo illuminante fissato su mensola posta a 500 mm dalla testa. Sviluppo lineare palo 9.80 m, altezza fonte luminosa 8.00 m. Completo di 3 lavorazioni standard, completo di uno sbraccio composto da una mensola rettilinea posta a 90° costituita da tubo portante lavorato in acciaio con diametro 42 mm e lunghezza 330 mm, il tutto zincato a caldo e verniciato grigio ferro micaceo AKZO 900 equipaggiato con puntale decorativo a led posizionato in sommità del palo con colorazione a discrezione della DDLL completo di un corpo illuminante tipo Hestia Schreder Midi 48 LED o similare composto da corona in alluminio presso fusola forma di foglia stilizzata, cupola in alluminio repassato. Grado di protezione IP66 classe II°. Tipo di illuminazione diretta con tecnologia Led, motore fotometrico tipo Lensoflex 2 con 4 Led XP G2 alimentati a 500mA pari a 78 W realizzati in classe II° integrati nell'apparecchiatura su apposita piastra asportabile. il tutto verniciato grigio ferro micaceo AKZO 900. Il sostegno risulta completo di complesso MVV/416 tipo conchiglia classe di isolamento II° con contenitore, morsetteria quadripolare, fusibile e portafusibile e copriasola a filo e fasciatura con guaina in polietilene diametro base 158 mm diametro testa 60 mm spessore 4 mm. euro (duemilatrecentoquarantatre/27)	cadauno	2'343,27
Nr. 41 A.015	Fornitura e posa di profilo paesaggistico in lamina di acciaio Cor-Ten Fornitura e posa di profilo paesaggistico in lamina di acciaio Cor-Ten per delimitazioni tra parti pavimentate e zone erbose, lama spessore 2 mm. con bordo superiore risvoltato di spessore 5 mm. per garantire la sicurezza, altezza complessiva di 15 cm. fissato con picchetti e piastre, tipo modello "Iron Line Pl" della Tutor International srl o equivalente e comunque a scelta della DL. euro (trentasei/80)	m	36,80
Nr. 42 A.4.01.009	Compenso per carico, trasporto, scarico e oneri di scarica del materiale di risulta degli scavi Compenso per carico, trasporto, scarico e oneri di scarica del materiale di risulta degli scavi compensato al mc di scavo (materiale compattato). euro (sedici/00)	mc	16,00
Nr. 43 A.4.07.019	Fornitura masselli autobloccanti Fornitura di masselli autobloccanti tipo Saint Florent della Paver o similari di dimensioni 16x16 cm, spessore 6 cm. euro (sedici/50)	mq	16,50
Nr. 44 A.4.07.020	Fornitura masselli autobloccanti a led Fornitura di masselli autobloccanti tipo Saint Florent LED della Paver o similari di dimensioni 16x16 cm, spessore 6 cm euro (duecentoquaranta/00)	mq	240,00
Nr. 45 A.4.07.021	Fornitura di cordonato rettilineo smussato prefabbricato in cls vibrato rovesciato lavato - cm 12x25x100 Fornitura di cordonato rettilineo smussato prefabbricato in cls vibrato rovesciato lavato (tipo Litos smussato della Specialvibro o similari), di misura cm 12x25x100 e di peso 68 kg/ml, con vibrazione armonica con sistema di sformatura in continuo e maturazione in celle di stoccaggio. Deve possedere la marcatura CE con relativo attestato dei requisiti richiesti dalla norma EN 1340:2004 : resistenza a flessione >3,5 MPa classe 1 marcatura S. euro (sei/80)	cad	6,80
Nr. 46 A.4.07.023	Fornitura di cordonato rettilineo in travertino - cm 15x25x100 Fornitura di cordonato rettilineo in travertino con spigolo smussato, di misura cm 15x25x100 con finitura a filo sega euro (trentatre/00)	cad	33,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 47 A.4.07.024	Fornitura di strisce in travertino a correre - cm 15x4 Fornitura di strisce in travertino a correre - cm 15x4 con finitura a filo sega euro (dodici/00)	m	12,00
Nr. 48 A.4.07.025	Fornitura di strisce in travertino a correre - cm 15x6 Fornitura di strisce in travertino a correre - cm 15x6 con finitura a filo sega euro (diciotto/00)	m	18,00
Nr. 49 A.4.07.026	Fornitura di Acero Crimson King - diametro 20-25 cm Fornitura di Acero Crimson King - diametro 20-25 cm euro (quattrocentocinquanta/00)	m	450,00
Nr. 50 AT.N01.001. 002	Macchine per movimento terra e accessori Miniescavatore a ... ssa in assetto operativo fino a 1500 kg - da 2 a 10 giorni Macchine per movimento terra e accessori Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - da 2 a 10 giorni euro (undici/09)	ora	11,09
Nr. 51 AT.N02.014. 006	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra ... Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - da 2 a 10 giorni (nolo a caldo) Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - da 2 a 10 giorni (nolo a caldo) euro (cinquantacinque/00)	ora	55,00
Nr. 52 AT.N02.014. 021	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra ... 6000 Kg e pu da 17000 Kg a 22000 kg, 3 assi (nolo a caldo) Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT oltre 26000 Kg e pu da 17000 Kg a 22000 kg, 3 assi (nolo a caldo) euro (cinquantaquattro/40)	ora	54,40
Nr. 53 AT.N02.100. 001	Consumo carburanti, oli e altri materiali oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto Consumo carburanti, oli e altri materiali oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto euro (dodici/90)	ora	12,90
Nr. 54 PR.P01.002. 042	Sabbie, ghiaie ed inerti vari sabbione o sciabbione Sabbie, ghiaie ed inerti vari sabbione o sciabbione euro (diciotto/94)	Tn	18,94
Nr. 55 PR.P04.001. 002	Mattone UNI pieno cm 25x12x5.5 Mattone UNI pieno cm 25x12x5.5 euro (zero/23)	cad	0,23
Nr. 56 PR.P09.003. 001	Malta cementizia confezionata in cantiere per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia Malta cementizia confezionata in cantiere per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia euro (centodiciannove/14)	m ³	119,14
Nr. 57 PR.P15.055. 001	Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno ... me alle norme CEI EN 50086-1 2-4/A1 d. 40 mm spess. 3,4 mm Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 50086-1 2-4/A1 d. 40 mm spess. 3,4 mm euro (zero/61)	m	0,61
Nr. 58 PR.P15.055. 005	Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno ... me alle norme CEI EN 50086-1 2-4/A1 d. 90 mm spess. 7,7 mm Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 50086-1 2-4/A1 d. 90 mm spess. 7,7 mm euro (zero/91)	m	0,91
Nr. 59 PR.P51.002. 001	Segnale circolare in alluminio, scatolato e rinforzato, s ... mboli. Diametro cm 40 con pellicola retroriflettente cl. 1 Segnale circolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Diametro cm 40 con pellicola retroriflettente cl. 1 euro (quindici/49)	cad	15,49
Nr. 60 PR.P51.002.	Segnale circolare in alluminio, scatolato e rinforzato, s ... mboli. Diametro cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 1		

COMMITTENTE: Comune di Camaiore ['Progetto1.dcf' (\\N4200\Archivio\Computi\Camaiore\Via del Secco\)]