



**COMUNE DI CAMAIORE**  
Provincia di Lucca

pag. 1

# ELENCO PREZZI

## Progetto Definitivo Esecutivo

**OGGETTO:** RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA A LIDO DI CAMAIORE AMBITO VIA DEL FORTINO - VIA DELLA CHIESA

**COMMITTENTE:** Comune di Camaiore

Camaiore, 31/07/2015

**Il Resp. del Procedimento**  
**Arch. Francesco Isola**

**Il Progettista**  
**Ing. Riccardo Feliciani**

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 01.A04.011.0 01	<b>Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza f ... izzate, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50</b> Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle discariche autorizzate, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50 <b>euro (ventuno/45)</b>	m <sup>3</sup>	21,45
Nr. 2 01.A04.016.0 01	<b>Scavo a sezione ristretta obbligata continua eseguito a mano, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50</b> Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a mt.1,50) eseguito a mano, compresi carico, trasporto e scarico alle discariche autorizzate, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50 <b>euro (novantanove/88)</b>	m <sup>3</sup>	99,88
Nr. 3 01.A05.001.0 01	<b>Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi.</b> Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi. <b>euro (tre/21)</b>	m <sup>3</sup>	3,21
Nr. 4 01.A05.001.0 03	<b>Riempimento di scavi o buche eseguito a mano con materiale proveniente da scavi</b> Riempimento di scavi o buche eseguito a mano con materiale proveniente da scavi <b>euro (settantadue/77)</b>	m <sup>3</sup>	72,77
Nr. 5 01.E05.002.0 02	<b>Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato ce ... comprensivo di eventuale pompa o betonpompa. con rete Ø 6</b> Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica C16/20 tirato a regola, con rete elettrosaldata in acciaio B450C, maglia 10x10; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte comprensivo di eventuale pompa o betonpompa. con rete Ø 6 <b>euro (ventitre/70)</b>	m <sup>2</sup>	23,70
Nr. 6 01.E05.031.0 02	<b>Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete ... l titolo compiuto e finito a regola d'arte. rete 10x10 Ø 6</b> Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare titolo compiuto e finito a regola d'arte. rete 10x10 Ø 6 <b>euro (cinque/71)</b>	mq	5,71
Nr. 7 01.F06.001.0 49	<b>Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spes ... estruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess .3,2 mm</b> Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfiando con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess .3,2 mm <b>euro (sedici/37)</b>	m	16,37
Nr. 8 01.F06.001.0 50	<b>Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spes ... estruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm</b> Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfiando con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm <b>euro (ventidue/40)</b>	m	22,40
Nr. 9 01.F06.011.0 02	<b>Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c. ... iore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm</b> Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide carrabile con chiusino, compreso sottofondo e rinfiando in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm <b>euro (settantaotto/06)</b>	cad	78,06
Nr. 10 01.F06.011.0 04	<b>Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c. ... iore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm</b> Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide carrabile con chiusino, compreso sottofondo e rinfiando in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm <b>euro (centotrentasei/53)</b>	cad	136,53
Nr. 11 02.B04.001.0 03	<b>Conglomerato cementizio per magroni o getti non armati o debolmente armati classe di resistenza caratteristica C16/20</b> Conglomerato cementizio per magroni o getti non armati o debolmente armati classe di resistenza caratteristica C16/20 <b>euro (centosessantasette/60)</b>	m <sup>3</sup>	167,60
Nr. 12 02.B04.002.0 02	<b>Conglomerato cementizio per plinti, fondazioni continue o platee classe di resistenza caratteristica C20/25</b> Conglomerato cementizio per plinti, fondazioni continue o platee classe di resistenza caratteristica C20/25 <b>euro (duecentotre/06)</b>	m <sup>3</sup>	203,06

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 13 04.E02.002.0 01	<b>Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso ... alto con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm</b> Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm <b>euro (dieci/52)</b>	m²	10,52
Nr. 14 04.E02.002.0 02	<b>Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso ... Appalto per ogni cm in più o in meno alla voce precedente</b> Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in più o in meno alla voce precedente <b>euro (uno/61)</b>	m²	1,61
Nr. 15 04.E02.003.0 03	<b>Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vib ... n aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm</b> Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm <b>euro (sei/38)</b>	m²	6,38
Nr. 16 04.E07.001.0 02	<b>Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffi ... n presenza di traffico e del tracciamento. larghezza cm 15</b> Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. larghezza cm 15 <b>euro (zero/30)</b>	m	0,30
Nr. 17 04.E07.001.0 04	<b>Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffi ... ezza superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebraure, ecc</b> Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. larghezza superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebraure, ecc <b>euro (due/80)</b>	m²	2,80
Nr. 18 04.E07.005.0 01	<b>Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura ... e ed in relazione alla natura del terreno su cui si opera.</b> Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. di sostegni, a palo, ad arco o a mensola, per segnali stradali, eseguita con fondazione in calcestruzzo di dimensioni adeguate ed in relazione alla natura del terreno su cui si opera. <b>euro (venticinque/02)</b>	cad	25,02
Nr. 19 04.F06.031.0 10	<b>Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN m ... scavo piana dim. 400x400 mm, telaio 500x500xh80 mm (30 kg)</b> Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfiacco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo piana dim. 400x400 mm, telaio 500x500xh80 mm (30 kg) <b>euro (centoquattordici/68)</b>	cad	114,68
Nr. 20 05.A03.001.0 01	<b>Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bi ... dal Progetto. spinta fino alla profondità massima di 10 cm</b> Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto dei materiali a Discarica Autorizzata o in aree indicate dal Progetto. spinta fino alla profondità massima di 10 cm <b>euro (due/87)</b>	m²	2,87
Nr. 21 05.A03.002.0 01	<b>Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bitu ... urata a cm di spessore. profondita' compresa tra 0 e 5 cm.</b> Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), escluso preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore. profondita' compresa tra 0 e 5 cm. <b>euro (zero/48)</b>	m²/cm	0,48
Nr. 22 05.A03.002.0 02	<b>Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bitu ... a a cm di spessore. per profondita' eccedente i primi 5 cm</b> Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), escluso preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore. per profondita' eccedente i primi 5 cm <b>euro (zero/41)</b>	m²/cm	0,41
Nr. 23	<b>Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento e ... riale riutilizzabile entro 50 m. fino a 25 cm di</b>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
05.A03.007.01	<b>larghezza</b> Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita con mezzi meccanici con trasporto dei materiali di risulta a Discarica Autorizzata e/o accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m. fino a 25 cm di larghezza <b>euro (cinque/81)</b>	m	5,81
Nr. 24 05.E07.001.01	<b>Rimozione segnaletica verticale compreso l'onere del tras ... a questa indicati. di segnale esistente compreso sostegno.</b> Rimozione segnaletica verticale compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà della Stazione appaltante, nei luoghi da questa indicati. di segnale esistente compreso sostegno. <b>euro (quattordici/71)</b>	cad	14,71
Nr. 25 A.001	<b>Fornitura e posa in opera di corrugato d=90 mm</b> Fornitura e posa in opera di corrugato d=90 mm. nella voce si ritiene compreso e compensato la fornitura della condotta su letto di sabbione di almeno 10 cm, di rinfiato e ricoprimento per uno spessore di 10 cm di sabbione e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte con la sola esclusione dello scavo e del rinterro. <b>euro (sei/74)</b>	m	6,74
Nr. 26 A.002	<b>Fornitura e posa in opera di corrugato d=40 mm</b> Fornitura e posa in opera di corrugato d=40 mm. nella voce si ritiene compreso e compensato la fornitura della condotta su letto di sabbione di almeno 10 cm, di rinfiato e ricoprimento per uno spessore di 10 cm di sabbione e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte con la sola esclusione dello scavo e del rinterro. <b>euro (sei/44)</b>	m	6,44
Nr. 27 A.003	<b>Messa in quota di chiusini</b> Messa in quota di chiusini per adeguamento alla nuova pavimentazione stradale ed alla nuova quota dei marciapiedi, mediante rimozione e ricollocamento in opera compreso materiali di ogni genere e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. <b>euro (novanta/77)</b>	cadauno	90,77
Nr. 28 A.004	<b>Pavimento in mattonelle tipo Pietrino Margherita</b> Fornitura e posa in opera di pavimento eseguito con mattonelle del tipo Pietrino Margherita delle dimensioni 25x25x2. cm posate con malta cementizia di circa 4 cm senza fuga e senza stuccatura secondo le geometrie di progetto, su massetto in cls da computarsi a parte. Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n.503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa delle mattonelle, della malta cementizia, della battitura per garantire la planarità del pavimento finito, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche e a garantire andamento plani altimetrico di progetto, l'eventuale sostituzione di mattonelle rotte o deteriorate in corso d'opera, il lavaggio e la pulizia finale del pavimento con acqua e acido disincrostante, il taglio, lo sfrido, secondo quanto previsto negli elaborati grafici e comunque secondo le indicazioni della DDLL e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurato secondo le superfici realmente pavimentate. <b>euro (trentasei/65)</b>	mq	36,65
Nr. 29 A.005	<b>Cordonato rettilineo smussato prefabbricato in cls vibrato rovesciato lavato - cm 12x25x100</b> Fornitura e posa in opera di cordonato rettilineo smussato prefabbricato in cls vibrato rovesciato lavato (tipo Litos smussato della Specialvibro o similari), murato con malta cementizia a q 3,5 di cemento R 325, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a q 4,5 di cemento R 325, incluso lo scavo e la fondazione dello spessore di 10 cm e di larghezza di 30 cm: di misura cm 12x25x100. Compreso montaggio secondo le forme previste in progetto e comunque secondo le indicazioni della DDLL, pezzi speciali per scivoli e raccordi curvilinei, tagli e sfridi ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. Misurato secondo il reale sviluppo di cordonato montato in opera. <b>euro (trenta/45)</b>	mq	30,45
Nr. 30 A.006	<b>Pavimentazione con masselli autobloccanti</b> Fornitura e posa in opera di masselli autobloccanti tipo Saint Florent della Paver o similari di dimensioni 16x16 cm, posato su preparato asciutto bagnato dopo la posa, compresa la sigillatura dei giunti con sabbia fine lavata, esclusi lo scavo e la fondazione dello spessore di 10 cm da compensarsi a parte. Compreso montaggio secondo le forme previste in progetto e comunque secondo le indicazioni della DDLL, pezzi speciali per scivoli e raccordi curvilinei, tagli e sfridi ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. Misurato secondo il reale sviluppo montato in opera. <b>euro (quaranta/15)</b>	mq	40,15
Nr. 31 A.007	<b>Pavimentazione con masselli autobloccanti a led</b> Fornitura e posa in opera di masselli autobloccanti tipo Saint Florent LED della Paver o similari di dimensioni 16x16 cm, posato su preparato asciutto bagnato dopo la posa, compresa la sigillatura dei giunti con sabbia fine lavata, esclusi lo scavo e la fondazione dello spessore di 10 cm da compensarsi a parte. Compreso montaggio secondo le forme previste in progetto e comunque secondo le indicazioni della DDLL, collegamento elettrico ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. Misurato secondo il reale sviluppo montato in opera. <b>euro (duecentocinquantacinque/22)</b>	cadauno	255,22
Nr. 32	<b>Compenso per carico, trasporto, scarico e oneri di discarica del materiale di risulta degli scavi</b>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
A.4.01.009	Compenso per carico, trasporto, scarico e oneri di scarica del materiale di risulta degli scavi compensato al mc di scavo (materiale compattato). <b>euro (sedici/00)</b>	mc	16,00
Nr. 33 A.4.07.018	<b>Fornitura pavimento in mattonelle tipo Pietrino Margherita</b> Fornitura di mattonelle del tipo Pietrino Margherita delle dimensioni 25x25x2.5 cm. La mattonella deve essere composta per circa metà del suo spessore da un agglomerato pressovibrato di basalti e porfidi naturali finemente frantumati con polvere di pietre dure e cemento tipo 425; per la seconda metà dello spessore sono composti da una miscela di sabbia silicea con cemento tipo 425. <b>euro (tredici/00)</b>	mq	13,00
Nr. 34 A.4.07.019	<b>Fornitura masselli autobloccanti</b> Fornitura di masselli autobloccanti tipo Saint Florent della Paver o similari di dimensioni 16x16 cm, spessore 6 cm. <b>euro (sedici/50)</b>	mq	16,50
Nr. 35 A.4.07.020	<b>Fornitura masselli autobloccanti a led</b> Fornitura di masselli autobloccanti tipo Saint Florent LED della Paver o similari di dimensioni 16x16 cm, spessore 6 cm <b>euro (duecentoquaranta/00)</b>	mq	240,00
Nr. 36 A.4.07.021	<b>Fornitura di cordonato rettilineo smussato prefabbricato in cls vibrato rovesciato lavato - cm 12x25x100</b> Fornitura di cordonato rettilineo smussato prefabbricato in cls vibrato rovesciato lavato (tipo Litos smussato della Specialvibro o similari), di misura cm 12x25x100 e di peso 68 kg/ml, con vibrazione armonica con sistema di sformatura in continuo e maturazione in celle di stoccaggio. Deve possedere la marcatura CE con relativo attestato dei requisiti richiesti dalla norma EN 1340:2004 : resistenza a flessione >3,5 MPa classe 1 marcatura S. <b>euro (sei/80)</b>	cad	6,80
Nr. 37 A.4.07.022	<b>Fornitura e posa in opera di dissuasori tipo Bollards della Escofet o similari</b> Fornitura e posa in opera di dissuasori tipo Bollards della Escofet o similari: diametro 40 cm <b>euro (duecentocinquanta/00)</b>	cad	250,00
Nr. 38 AT.N01.001. 002	<b>Macchine per movimento terra e accessori Miniescavatore a ... ssa in assetto operativo fino a 1500 kg - da 2 a 10 giorni</b> Macchine per movimento terra e accessori Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - da 2 a 10 giorni <b>euro (undici/09)</b>	ora	11,09
Nr. 39 AT.N02.014. 006	<b>Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra ... Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - da 2 a 10 giorni (nolo a caldo)</b> Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - da 2 a 10 giorni (nolo a caldo) <b>euro (cinquantacinque/00)</b>	ora	55,00
Nr. 40 AT.N02.014. 021	<b>Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra ... 6000 Kg e pu da 17000 Kg a 22000 kg, 3 assi (nolo a caldo)</b> Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT oltre 26000 Kg e pu da 17000 Kg a 22000 kg, 3 assi (nolo a caldo) <b>euro (cinquantaquattro/40)</b>	ora	54,40
Nr. 41 AT.N02.100. 001	<b>Consumo carburanti, oli e altri materiali oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto</b> Consumo carburanti, oli e altri materiali oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto <b>euro (dodici/90)</b>	ora	12,90
Nr. 42 PR.P01.002. 042	<b>Sabbie, ghiaie ed inerti vari sabbione o sciabbione</b> Sabbie, ghiaie ed inerti vari sabbione o sciabbione <b>euro (diciotto/94)</b>	Tn	18,94
Nr. 43 PR.P04.001. 002	<b>Mattone UNI pieno cm 25x12x5.5</b> Mattone UNI pieno cm 25x12x5.5 <b>euro (zero/23)</b>	cad	0,23
Nr. 44 PR.P09.003. 001	<b>Malta cementizia confezionata in cantiere per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia</b> Malta cementizia confezionata in cantiere per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia <b>euro (centodiciannove/14)</b>	m³	119,14
Nr. 45 PR.P15.055. 001	<b>Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno ... me alle norme CEI EN 50086-1 2-4/A1 d. 40 mm spess. 3,4 mm</b> Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 50086-1 2-4/A1 d. 40 mm spess. 3,4 mm		

COMMITTENTE: Comune di Camaiore [Progetto 1.dcf (\\N4200\Archivio\Computi\Camaiore\Via Roma Lido\)]